



### SHD 54 Commande de vantail pivotant 24 V, article de base

UGS : D26.501.XX

sur demande



### Description

L'opérateur de fenêtre à battants SHD 54 est idéal pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres à battants. En moins de 30 secondes, les fenêtres peuvent être ouvertes jusqu'à 65° et utilisées pour l'évacuation de la fumée ou la ventilation quotidienne. En combinaison avec un entraînement à verrou, la fenêtre peut également être verrouillée en plus.

### Caractéristiques :

Convient idéalement pour les vantaux pivotants jusqu'à 1,2 x 1 m, qui peuvent être ouverts jusqu'à 65° en moins de 30 secondes.

Moteur électronique commandé par microprocesseur avec arrêt électronique en fin de course et en cas de surcharge.

Verrouillage de la fenêtre possible en combinaison avec l'entraînement du verrou de fenêtre

Stabilisation spéciale de la chaîne avec régulation intégrée de la force et de la position

### Données techniques :

Couleur du boîtier : aluminium blanc (RAL 9006)

Alimentation : 24 V DC ±15

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Force de compression : 500 N  
Force de traction : 500 N  
Course : 450 mm  
Durée de vie : 20'000 courses doubles  
Temps de course ouverture : 11.8 mm/s  
Temps de course en fermeture : 11.8 mm/s  
Temps de course RWA : 15.2 mm/s  
Matériau du boîtier : aluminium  
Matériau de la surface : revêtement en poudre  
Plage de température : - 5°C à + 75°C  
Degré de protection : IP 50  
Dimensions (L x H x P) : 500 x 40 x 115 mm  
Poids : 2.1 kg  
Homologations : DIN EN 12101-2

### Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement  
Câble de raccordement en silicone de 2.5m avec fiche système  
Instructions de montage

<b>UGS</b>	<b>Disponible en option</b>	<b>Prix</b>
D26.501.0010	Any Disponible en option	
D26.501.0011	Any Disponible en option	
D26.501.0009	Any Disponible en option	
D26.501.0006	Any Disponible en option	
D26.501.0007	Any Disponible en option	
D26.501.0008	Any Disponible en option	
D26.501.0001	Any Disponible en option	
D26.501.0002	Any Disponible en option	