

Funktionsschema retroreflektierende Folie



Retroreflektierendes Polyurethangewebe

Signal pliable "Standard" 90 cm R1

UGS : N / A
sur demande



Description

Le signal pliable "Standard" de Triopan présente les mêmes inscriptions sur les trois côtés et sert à marquer et à sécuriser rapidement les zones dangereuses. Le modèle rétroréfléchissant de classe R1 avec fond entièrement réfléchissant et triangle de signalisation fluorescent assure une visibilité optimale et répond aux exigences de la norme SN 640 871. Ce produit de qualité suisse est utilisé par différentes organisations telles que : Police, pompiers, services de secours, entreprises de construction/de transport, services publics, etc. et est apprécié pour sa facilité d'utilisation et son faible encombrement. De plus, les signaux pliants Triopan disposent d'un grand assortiment d'accessoires et peuvent être complétés individuellement et en fonction de l'utilisation par des lampes flash ou des supports de panneaux de signalisation.

Caractéristiques :

Sécurité optimale à toute heure du jour grâce à un fond entièrement réfléchissant de classe R1 selon la norme SN 640 871.

Qualité suisse robuste pour sécuriser ou signaler rapidement les zones dangereuses de tout type

Possibilité d'adapter individuellement le marquage et l'exécution (degré de réflexion) à l'utilisation prévue

Faible encombrement et maniement très simple garantis lors de l'utilisation des signaux pliants Triopan

Vaste gamme d'accessoires et de produits complémentaires disponibles, tels que des feux à éclats, etc.

Données techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Exécution : Rétroréfléchissant (classe R1)
Longueur des côtés : 900 mm
Dimensions (L x l x H) : 1150 x 1150 x 950 mm
Domaine d'utilisation : jusqu'à - 35° degrés
Dimensions d'emballage (L x l) : 1210 x 80 mm
Poids : 2.5 kg

Autres versions avec trois côtés différents (version combinée) ou R2 (fortement rétroréfléchissant) disponibles sur demande.

| UGS | Exécution | Prix |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 209.071A-AI-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-AZ-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-B-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-E-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-EI-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-F-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-O-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-P-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-Po-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-R-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-U-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-Ut-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |
| 209.071A-V-90 | Any Exécution | CHF 409.00 (CHF 442.15 TVA incluse) |