



## Turbo-seringue AWG 2235 - Storz 55

UGS : 103.006D20

CHF 808.00 (CHF 873.45 TVA incluse)



### Description

Les produits AWG sont utilisés depuis des décennies par les pompiers du monde entier et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité, ce qui est également le cas du turbo-asperseur 2235. Grâce à une utilisation simple et intuitive, il est possible de passer rapidement d'un débit à l'autre et d'une forme de jet à l'autre, ce qui permet de s'adapter de manière optimale aux différents scénarios d'intervention. Grâce à une turbo roue intégrée dans la tête de la lance, qui assure une fine pulvérisation de l'eau d'extinction, on obtient un effet de refroidissement énorme et un effet d'extinction extrêmement élevé. Les turbo-asperseurs AWG sont parfaitement équipés pour les interventions d'extinction professionnelles et ont été testés à plusieurs reprises dans des situations d'urgence, raison pour laquelle on fait confiance dans le monde entier à cette technique d'extinction éprouvée.

### Caractéristiques :

Efficacité d'extinction parfaite sur toute la zone (0° - 120°) grâce à une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.

Portées de projection supérieures à la moyenne en mode jet plein et en mode pulvérisation pour augmenter le rayon d'action.

Manipulation et réglage très simples des différents débits et formes de jet

Construction robuste de qualité éprouvée avec raccord d'accouplement spécial qui peut être tourné même

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel  
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

sous pression

Équipé de 2 pointeurs efficaces pour la détection du débit et de la forme du jet

### **Données techniques :**

Formes de jet : jet plein, jet de pulvérisation

Débit : 60 - 130 - 235 l/min

Portée du jet plein : 18 - 26 - 30 m

Portée du jet de pulvérisation : 7 - 10 - 13 m

Angle de pulvérisation : 0° - 120

Raccord : Storz 55

Dimensions (L x l x H) : 290 x 245 x 115 mm

Poids : 2,4 kg

Homologations : EN 15182-2