



Tuyau à buse pour feux de forêt iconos® 25 mm avec 20 buses - 20 m

UGS : 100.129.20M

CHF 1'553.00 (CHF 1'678.80 TVA incluse)



Description

Le tuyau à buses pour feux de forêt de la maison iconos® a été spécialement conçu pour générer rapidement et efficacement un mur d'eau. En raison de son faible poids ou des buses à jet plat utilisées, il est spécialement conçu pour lutter contre les feux de forêt, les feux de surface et les feux de broussailles. Le tuyau est prêt à l'emploi en quelques secondes et convient parfaitement à une utilisation sur des terrains impraticables, où il reste stable grâce à une pression interne équilibrée. Il est également idéal pour empêcher la propagation d'un incendie (position de barrage), où il assure une protection efficace par le refroidissement d'objets mobiles et statiques grâce au brouillard d'eau. Les buses à jet plat du tuyau à buses pour feux de forêt d'iconos® sont solidement vissées au tuyau et ne peuvent pas se détacher d'elles-mêmes ou être perdues. Grâce à leurs multiples possibilités d'utilisation, les lances à buses d'iconos® sont un compagnon optimal pour les sapeurs-pompier dans la lutte contre les incendies ainsi que pour les interventions NBC.

Caractéristiques :

Système de tuyaux unique (breveté) permettant de créer un mur d'eau comme alternative à un bouclier hydraulique.

Moyen d'intervention innovant et multifonctionnel pour lutter efficacement contre les incendies de forêts, de surfaces et de champs.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Convient parfaitement à l'utilisation en terrain difficile grâce à son faible poids et à son large spectre d'utilisation

Convient parfaitement à l'abattage ou à l'endiguement de gaz, de vapeurs ou de poussières toxiques

Caractéristiques techniques :

Longueur : 20 m

Taille du tuyau : D - 25 mm

Raccord : Storz 55

Pression de travail max : 4 bar

Débit d'eau : jusqu'à 60 l/min

Hauteur de projection : 12 m

Angle de projection : 120

Nombre de buses : 20 pcs.

Inclus dans la livraison :

1 pc. Tuyau de buse 20 m avec raccords Storz

1 pc. Couvercle aveugle avec chaîne

3 pcs. arrêt de torsion du tuyau en plastique