



Tuyau de buse iconos® 52 mm avec 25 buses (3 mm) - 20 m

UGS : 100.130.20M

CHF 1'622.00 (CHF 1'753.40 TVA incluse)



Description

Le tuyau à buse unique de la maison iconos® a été spécialement conçu pour générer rapidement et efficacement un mur d'eau, ce qui en fait une alternative innovante au bouclier hydraulique. Le tuyau est prêt à l'emploi en quelques secondes et convient parfaitement à une utilisation sur des terrains impraticables, où il reste stable grâce à une pression interne équilibrée. Il peut être utilisé de manière optimale pour empêcher la propagation d'un incendie (position de barrage), où il assure une protection efficace par refroidissement d'objets mobiles et statiques grâce au brouillard d'eau. En outre, le tuyau peut également être utilisé en cas d'avaries pour disperser des gaz toxiques, des vapeurs et des poussières. Selon le modèle, il est possible de créer un mur couvrant jusqu'à 300 m² avec une hauteur de projection variable. Le tuyau à buses présente en outre un large éventail d'applications en raison des différents types de buses et de leur nombre, raison pour laquelle il peut également être utilisé avec succès pour lutter contre les incendies de forêts, de surfaces, de champs et de véhicules. Les différentes buses sont vissées au tuyau et peuvent être remplacées sans problème en cas d'endommagement à l'aide d'une clé usuelle. Les multiples possibilités d'utilisation font du tuyau à buses breveté d'iconos® un compagnon optimal pour les pompiers dans la lutte contre les incendies et les interventions NBC.

Caractéristiques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Système de tuyaux unique (breveté) permettant de créer un mur d'eau comme alternative à un bouclier hydraulique.

Moyen d'intervention innovant et multifonctionnel pour lutter efficacement contre les incendies ou dans le cadre d'une intervention NBC

Consommation d'eau minimale grâce aux buses étagées de 3 mm pour une production optimale d'un fin rideau d'eau

Convient parfaitement à la précipitation ou à l'endiguement de gaz, de vapeurs ou de poussières toxiques

Caractéristiques techniques :

Longueur : 20 m

Taille du tuyau : C - 52 mm

Raccord : Storz 55

Pression de travail : 4 - 10 bar

Débit d'eau : jusqu'à 330 l/min

Hauteur de projection : 8 - 10 m

Couverture de surface : jusqu'à 300 m².

Nombre de buses : 25 pcs.

Taille des buses : 3 mm

Poids : 11 kg

Inclus dans la livraison :

1 pc. Tuyau de buse 20 m avec raccords Storz

1 pc. Couvercle aveugle avec chaîne

3 pcs. arrêt de rotation du tuyau en plastique