



Tuyau d'incendie 110 mm

UGS : N / A

à partir de CHF 377.00



Description

La lance d'incendie très légère et flexible est fabriquée en fil de polyester très résistant et se distingue par son excellente résistance à l'abrasion ainsi que par sa chaîne à triple torsion. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

Caractéristiques :

Construction flexible et légère du tuyau pour des possibilités d'utilisation individuelles.

Excellent résistance à l'abrasion avec peu de pertes par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc lisse

Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, ainsi qu'à la putréfaction

Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse

Version renforcée avec chaîne à triple torsion

Garantie de 10 ans sur le caoutchouc intérieur

Données techniques :

Diamètre : 110 mm

Tissu : 100% fil de polyester synthétique à haute ténacité

Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM

Pression de service : 12 bar

Pression d'essai : 17 bar

Pression d'éclatement : 35 bar

Résistance à la température : -40° C à + 100° C

Homologations : DIN14811, NORME OENOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

UGS	Couleur	Longueur	Exécution	Prix
100.103.20M	Blanc	20 m	Any Exécution	CHF 377.00 (CHF 407.55 TVA incluse)
100.113.20M	Rouge	20 m	Any Exécution	CHF 525.00 (CHF 567.55 TVA incluse)
100.113A.20M	Jaune de signalisation	20 m	Any Exécution	CHF 525.00 (CHF 567.55 TVA incluse)