



Tuyau d'incendie ARMTEX® caoutchouté à l'intérieur et à l'extérieur

UGS : N / A
à partir de CHF 13.00



Description

Le tuyau d'incendie caoutchouté à l'intérieur et à l'extérieur ARMTEX® a déjà fait ses preuves depuis des années dans le monde entier et a été conçu à des fins d'attaque et d'approvisionnement. Les matériaux de haute qualité tels que le fil synthétique à haute résistance, qui est extrudé au moyen d'un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant dans un procédé spécial, ce qui garantit une longue durée de vie. Le matériau en caoutchouc n'est pas seulement appliqué, mais pressé à haute pression à travers le tissu, formant ainsi une seule construction homogène sans l'utilisation d'adhésifs. Cela permet d'obtenir un tuyau de haute qualité qui garantit une excellente durabilité lors de l'utilisation. En outre, l'ARMTEX® présente une excellente résistance à l'abrasion, à la chaleur, aux UV et à divers produits chimiques tels que les huiles, les graisses et les hydrocarbures. La paroi intérieure extrêmement lisse favorise l'écoulement, car elle génère peu de résistance au frottement.

Caractéristiques :

Tuyau de haute qualité fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant.
Tuyau spécialement conçu pour l'attaque et l'approvisionnement, avec une durée de vie élevée
Excellente résistance à l'abrasion grâce aux nervures longitudinales extérieures en fil à haute ténacité
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone, aux UV et à diverses substances

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

chimiques

Perte minimale par frottement grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc extrêmement lisse, ce qui favorise l'écoulement.

Données techniques :

Couleur : rouge

Tissu : 100% fil synthétique haute ténacité

Gommage : mélange de caoutchouc nitrile/PVC

Résistance à la température : -30°C à 80°C

UGS	Diamètre	Longueur	Exécution	Prix
100.205-25-1	25 mm	1 m	sans raccords	CHF 13.00 (CHF 14.05 TVA incluse)
100.205-38-1	38 mm	1 m	sans raccords	CHF 14.00 (CHF 15.15 TVA incluse)
100.205-52-1	52 mm	1 m	sans raccords	CHF 19.00 (CHF 20.55 TVA incluse)
100.205-75-1	Any Diamètre	1 m	sans raccords	CHF 27.00 (CHF 29.20 TVA incluse)
100.205-25-20	25 mm	20 m	Storz 25	CHF 174.00 (CHF 188.10 TVA incluse)
100.205-38-20	38 mm	20 m	Storz 55	CHF 186.00 (CHF 201.05 TVA incluse)
100.205-52-20	52 mm	20 m	Storz 55	CHF 235.00 (CHF 254.05 TVA incluse)
100.205-75-20	75 mm	20 m	Storz 75	CHF 333.00 (CHF 359.95 TVA incluse)
100.205-110-20	110 mm	20 m	Any Exécution	CHF 513.00 (CHF 554.55 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA