FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Tuyau d'incendie BLINDEX® caoutchouté à l'intérieur et à l'extérieur

UGS : 100.206

à partir de CHF 14.00

Description

La lance d'incendie BLINDEX®, caoutchoutée à l'intérieur et à l'extérieur, est l'une des meilleures sur le marché et présente une excellente résistance à la pression grâce à sa construction à 4 couches. Le tuyau est conçu pour des applications d'attaque et d'approvisionnement à longue durée de vie et se compose de fils synthétiques très résistants qui, grâce à la technique d'extrusion, forment une construction homogène avec un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant. Le matériau n'est pas seulement appliqué sur le tissu, mais il est également pressé à travers celui-ci, ce qui permet d'obtenir un tuyau de haute qualité garantissant une excellente durabilité. Grâce à un procédé innovant, la gaine intérieure et la double gaine extérieure avec deux revêtements en caoutchouc différents sont fabriquées en une seule opération. Le BLINDEX® est extrêmement résistant aux produits chimiques, aux flammes et à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour les domaines où l'on attend un haut niveau de protection, de sécurité et de fiabilité à long terme. La paroi intérieure extrêmement lisse favorise l'écoulement, car elle ne génère pratiquement aucune résistance due au frottement.

Caractéristiques :

Tuyau de haute qualité en 4 couches avec un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant.
Tuyau spécialement conçu pour l'attaque et l'approvisionnement avec une durée de vie élevée

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Excellente résistance à l'abrasion grâce aux nervures longitudinales extérieures en fil à haute ténacité
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone, aux UV et à diverses substances chimiques
Perte de friction minimale grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc extrêmement lisse, ce qui favorise l'écoulement.

Données techniques :

Couleur : jaune
Tissu : 100% fil synthétique haute ténacité
Gommage : mélange de caoutchouc nitrile/PVC
Résistance à la température : -20°C à 80°C

UGS	Diamètre	Longueur	Exécution	Prix
100.206-25-1	25 mm	1 m	sans raccords	CHF 14.00 (CHF 15.15 TVA incluse)
100.206-38-1	38 mm	1 m	sans raccords	CHF 16.00 (CHF 17.30 TVA incluse)
100.206-52-1	52 mm	1 m	sans raccords	CHF 20.00 (CHF 21.60 TVA incluse)
100.206-70-1	70 mm	1 m	sans raccords	CHF 27.00 (CHF 29.20 TVA incluse)
100.206-25-20	25 mm	20 m	Storz 25	CHF 163.00 (CHF 176.20 TVA incluse)
100.206-38-20	38 mm	20 m	Storz 55	CHF 207.00 (CHF 223.75 TVA incluse)
100.206-52-20	52 mm	20 m	Storz 55	CHF 239.00 (CHF 258.35 TVA incluse)
100.206-70-20	70 mm	20 m	Storz 75	CHF 326.00 (CHF 352.40 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA