



Tuyau d'incendie BLINDEX® caoutchouté à l'intérieur et à l'extérieur

UGS : N / A
sur demande



Description

La lance d'incendie BLINDEX®, caoutchoutée à l'intérieur et à l'extérieur, est l'une des meilleures sur le marché et présente une excellente résistance à la pression grâce à sa construction à 4 couches. Le tuyau est conçu pour des applications d'attaque et d'approvisionnement à longue durée de vie et se compose de fils synthétiques très résistants qui, grâce à la technique d'extrusion, forment une construction homogène avec un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant. Le matériau n'est pas seulement appliqué sur le tissu, mais il est également pressé à travers celui-ci, ce qui permet d'obtenir un tuyau de haute qualité garantissant une excellente durabilité. Grâce à un procédé innovant, la gaine intérieure et la double gaine extérieure avec deux revêtements en caoutchouc différents sont fabriquées en une seule opération. Le BLINDEX® est extrêmement résistant aux produits chimiques, aux flammes et à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour les domaines où l'on attend un haut niveau de protection, de sécurité et de fiabilité à long terme. La paroi intérieure extrêmement lisse favorise l'écoulement, car elle ne génère pratiquement aucune résistance due au frottement.

Caractéristiques :

Tuyau de haute qualité en 4 couches avec un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant.
Tuyau spécialement conçu pour l'attaque et l'approvisionnement avec une durée de vie élevée

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Excellente résistance à l'abrasion grâce aux nervures longitudinales extérieures en fil à haute ténacité
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone, aux UV et à diverses substances chimiques

Perte de friction minimale grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc extrêmement lisse, ce qui favorise l'écoulement.

Données techniques :

Couleur : jaune

Tissu : 100% fil synthétique haute ténacité

Gommage : mélange de caoutchouc nitrile/PVC

Résistance à la température : -20°C à 80°C

UGS	Diamètre	Longueur	Exécution	Prix
100.206-25-1	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 14.00 (CHF 15.15 TVA incluse)
100.206-38-1	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 16.00 (CHF 17.30 TVA incluse)
100.206-52-1	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 20.00 (CHF 21.60 TVA incluse)
100.206-70-1	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 27.00 (CHF 29.20 TVA incluse)
100.206-25-20	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 163.00 (CHF 176.20 TVA incluse)
100.206-38-20	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 207.00 (CHF 223.75 TVA incluse)
100.206-52-20	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 239.00 (CHF 258.35 TVA incluse)
100.206-70-20	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 326.00 (CHF 352.40 TVA incluse)