



Tuyau d'incendie BLINDEX® caoutchouté à l'intérieur et à l'extérieur

UGS : 100.206

à partir de CHF 14.00



Description

La lance d'incendie BLINDEX®, caoutchoutée à l'intérieur et à l'extérieur, est l'une des meilleures sur le marché et présente une excellente résistance à la pression grâce à sa construction à 4 couches. Le tuyau est conçu pour des applications d'attaque et d'approvisionnement à longue durée de vie et se compose de fils synthétiques très résistants qui, grâce à la technique d'extrusion, forment une construction homogène avec un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant. Le matériau n'est pas seulement appliqué sur le tissu, mais il est également pressé à travers celui-ci, ce qui permet d'obtenir un tuyau de haute qualité garantissant une excellente durabilité. Grâce à un procédé innovant, la gaine intérieure et la double gaine extérieure avec deux revêtements en caoutchouc différents sont fabriquées en une seule opération. Le BLINDEX® est extrêmement résistant aux produits chimiques, aux flammes et à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour les domaines où l'on attend un haut niveau de protection, de sécurité et de fiabilité à long terme. La paroi intérieure extrêmement lisse favorise l'écoulement, car elle ne génère pratiquement aucune résistance due au frottement.

Caractéristiques :

Tuyau de haute qualité en 4 couches avec un mélange de caoutchouc nitrile/PVC extrêmement résistant.
Tuyau spécialement conçu pour l'attaque et l'approvisionnement avec une durée de vie élevée

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Excellente résistance à l'abrasion grâce aux nervures longitudinales extérieures en fil à haute ténacité
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone, aux UV et à diverses substances chimiques

Perte de friction minimale grâce à un revêtement intérieur en caoutchouc extrêmement lisse, ce qui favorise l'écoulement.

Données techniques :

Couleur : jaune

Tissu : 100% fil synthétique haute ténacité

Gommage : mélange de caoutchouc nitrile/PVC

Résistance à la température : -20°C à 80°C

UGS	Diamètre	Longueur	Exécution	Prix
100.206-25-1	25 mm	1 m	sans raccords	CHF 14.00 (CHF 15.15 TVA incluse)
100.206-38-1	38 mm	1 m	sans raccords	CHF 17.00 (CHF 18.40 TVA incluse)
100.206-52-1	52 mm	1 m	sans raccords	CHF 21.00 (CHF 22.70 TVA incluse)
100.206-70-1	70 mm	1 m	sans raccords	CHF 28.00 (CHF 30.25 TVA incluse)
100.206-25-20	25 mm	20 m	Storz 25	CHF 176.00 (CHF 190.25 TVA incluse)
100.206-38-20	38 mm	20 m	Storz 55	CHF 219.00 (CHF 236.75 TVA incluse)
100.206-52-20	52 mm	20 m	Storz 55	CHF 247.00 (CHF 267.00 TVA incluse)
100.206-70-20	70 mm	20 m	Storz 75	CHF 348.00 (CHF 376.20 TVA incluse)