



## Tuyau d'incendie PRO

UGS : N / A  
sur demande



### Description

La lance d'incendie Pro de niveau 2, très légère et flexible, est fabriquée en fil de polyester synthétique à haute résistance et convainc par sa chaîne renforcée à triple torsion pour une résistance à l'abrasion de surface encore plus élevée. Extérieurement, le tuyau ne se distingue du tuyau de classe 1 que par deux bandes noires d'identification. Grâce aux couleurs de signalisation lumineuses, les tuyaux de qualité supérieure sont facilement reconnaissables, même dans des conditions de faible visibilité, et augmentent ainsi la sécurité pendant l'utilisation. Le caoutchouc intérieur est composé d'un manchon à base d'EPDM de haute qualité et extrêmement résistant au vieillissement qui, en raison de sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement.

### Caractéristiques :

Très bon rayon de courbure pour plus de flexibilité et faible poids propre pour soulager les forces d'intervention.

Meilleure résistance à l'abrasion grâce à une conception renforcée avec une chaîne à triple torsion

Revêtement intérieur en caoutchouc de haute qualité et résistant sur une base EPDM avec une perte de friction minimale

Couleurs de signalisation vives pour une bonne visibilité dans les bâtiments et également sur le terrain

Extrêmement résistante au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et imputrescible

### Données techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Classe de performance : L2

Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité

Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM

Pression de service : 20 bar

Pression d'essai : 25 bar

Pression d'éclatement : 60 bar

Résistance à la température : -40° C à + 100° C

Homologations : DIN14811, NORME CENOLOGIQUE F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Nous vous proposons volontiers un marquage gratuit de la lance d'incendie.

UGS	Couleur	Longueur	Exécution	Prix
100.137.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 157.00 (CHF 169.70 TVA incluse)
100.137G.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 207.00 (CHF 223.75 TVA incluse)
100.137O.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 207.00 (CHF 223.75 TVA incluse)
100.137R.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 207.00 (CHF 223.75 TVA incluse)
100.138.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 155.00 (CHF 167.55 TVA incluse)
100.138G.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 209.00 (CHF 225.95 TVA incluse)
100.138O.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 209.00 (CHF 225.95 TVA incluse)
100.138R.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 209.00 (CHF 225.95 TVA incluse)
100.139.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 211.00 (CHF 228.10 TVA incluse)
100.139G.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 278.00 (CHF 300.50 TVA incluse)
100.139O.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 278.00 (CHF 300.50 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

UGS	Couleur	Longueur	Exécution	Prix
100.139R.20M	Any Couleur	Any Longueur	Any Exécution	CHF 278.00 (CHF 300.50 TVA incluse)