



Tuyau d'incendie RIBBFLEX

UGS : N / A
sur demande



Description

Le tuyau d'incendie premium "Ribbflex" est parfaitement adapté aux interventions difficiles des pompiers et se distingue par une résistance maximale à l'abrasion. La surface nervurée du Ribbflex est unique et présente une surface de contact minimale, ce qui permet d'obtenir la meilleure résistance possible à l'abrasion. La lance d'incendie de haute qualité en jaune de sécurité avec un tissage contrasté supplémentaire se remarque même en cas de mauvaise visibilité et augmente ainsi la sécurité pendant l'intervention. De plus, malgré sa structure robuste, le "Ribbflex" à 12 torsions se distingue par son faible poids et sa grande flexibilité. Le caoutchouc intérieur utilisé, en EPDM de haute qualité, est extrêmement résistant au vieillissement et ne provoque qu'une faible perte par frottement en raison de sa surface lisse.

Caractéristiques :

Construction robuste et flexible du tuyau avec des fils de renforcement pour une résistance maximale à l'abrasion.

Gommage intérieur de haute qualité et résistant à base d'EPDM avec une perte minimale par frottement

Visibilité parfaite au sein d'une intervention grâce à la couleur jaune vif et au tissage noir contrasté

Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et imputrescible

Grande stabilité des couleurs grâce au fil teint dans la masse avec chaîne torsadée

Données techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Classe de performance : 3

Couleur : jaune vif avec tissage noir contrasté

Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité

Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM

Pression de service/d'essai/d'utilisation : 20 bar / 25 bar / 60 bar

Résistance à la température : -40° C à + 100° C

Homologations : DIN 14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105

Autres longueurs et diamètres ainsi que types de tuyaux disponibles sur demande :

Les indications de pression se rapportent uniquement au tuyau et non aux tuyaux confectionnés avec des raccords.

UGS	Diamètre	Longueur	Exécution	Prix
100.114.15M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 203.00 (CHF 219.45 TVA incluse)
100.114.20M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 244.00 (CHF 263.75 TVA incluse)
100.115.15M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 218.00 (CHF 235.65 TVA incluse)
100.115.20M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 269.00 (CHF 290.80 TVA incluse)
100.116.15M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 295.00 (CHF 318.90 TVA incluse)
100.116.20M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 364.00 (CHF 393.50 TVA incluse)
100.114.30M	Any Diamètre	Any Longueur	Any Exécution	CHF 331.00 (CHF 357.80 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA