FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Tuyau spécial feu de forêt WEEPflex

UGS : N / A

à partir de CHF 204.00

Description

Le tuyau d'incendie de forêt auto-mouillant a été spécialement conçu pour lutter contre les incendies de forêt et de surface et présente une très grande flexibilité. Lors de l'utilisation, la surface du tuyau est mouillée par le caoutchouc intérieur perforé, ce qui permet un refroidissement optimal et empêche la fonte ou l'éclatement au contact de surfaces chaudes. La grande résistance à l'abrasion et le poids minimal garantissent une utilisation fiable, ce qui permet d'utiliser le tuyau d'incendie de forêt WEEPflex® résistant aux flammes sans crainte, même sur des terrains rocheux. Le caoutchouc intérieur utilisé, en EPDM de haute qualité, est extrêmement résistant au vieillissement et, grâce à sa surface lisse, ne provoque qu'une faible perte par frottement malgré la technologie d'auto-mouillage.

Caractéristiques :

Tuyau d'incendie de forêt résistant aux flammes avec caoutchoutage intérieur perforé pour détremper la surface du tuyau.
Refroidissement optimal et donc protection du tuyau contre les surfaces chaudes pour une fiabilité/sécurité maximale
Construction robuste et flexible du tuyau malgré son faible poids, ce qui le rend idéal pour les interventions en cas d'incendie de forêt
Gommage intérieur de haute qualité et résistant à base d'EPDM avec une perte de friction minimale malgré

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

les perforations
Consommation d'eau minimale d'environ 4 l/min seulement et pas de formation de fontaines d'éclaboussures jusqu'à 12 bar de pression
Parfaite visibilité au sein d'une intervention grâce à la couleur jaune vif et à la bande de couplage orange vif
Mouillage complet de la surface du tuyau en 5 minutes à une pression de 3 bars

Caractéristiques techniques :

Couleur : jaune vif
Tissu : 100% fil polyester synthétique à haute ténacité
Gommage intérieur : Manchon synthétique à base d'EPDM
Pression de service/d'utilisation : 12 bar / 60 bar
Homologations : DIN 14811, NORME ŒNOLOGIQUE F2105

Les indications de pression se rapportent uniquement au tuyau et non aux tuyaux flexibles confectionnés avec des raccords.

UGS	Diamètre	Longueur	Exécution	Prix
100.124.20M	25 mm	20 m	Storz 25	CHF 204.00 (CHF 220.50 TVA incluse)
100.124A.20M	42 mm	20 m	Storz 55	CHF 241.00 (CHF 260.50 TVA incluse)
100.124B.20M	52 mm	20 m	Storz 55	CHF 252.00 (CHF 272.40 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA