



30 000 m³/h

Ventilateur haute performance LEADER® ESX230 Easy Pow'Air selon ATEX

UGS : 223.509C

CHF 6'662.00 (CHF 7'201.60 TVA incluse)



Description

L'aérateur ATEX haute performance ESX230 de LEADER® est un aérateur pour pompiers spécialement conçu pour la ventilation en surpression (PPV), qui a été développé pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion. Grâce à la technologie Easy Pow'Air unique conçue par LEADER®, un flux d'air fortement concentré peut être généré à une vitesse énorme et sans tourbillon. Outre un débit d'air plus élevé dû à l'effet d'aspiration, un flux d'air efficace et constant est ainsi créé, ce qui permet de positionner le ventilateur plus loin de l'ouverture du bâtiment. Cela présente l'avantage d'augmenter la liberté de mouvement des forces d'intervention ainsi que la sécurité dans la zone d'entrée. L'angle d'inclinaison du ventilateur haute performance ESX230 de LEADER® peut être réglé de +10° à +20° en quelques gestes seulement, ce qui présente des avantages significatifs pour les ouvertures de bâtiment surélevées. Les roues robustes fixées au cadre facilitent le déplacement du ventilateur, même sur des terrains difficiles. La large gamme d'accessoires permet aux forces d'intervention de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans des conditions changeantes et élargit ainsi considérablement le champ d'application.

Caractéristiques :

Spécialement conçu pour la ventilation en surpression (PPV) Aérateur haute performance de LEADER®.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Aérateur certifié avec homologation ATEX pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion
Technologie Easy Pow'Air unique pour un flux d'air centré avec plus de vitesse
Efficacité constante avec un débit d'air élevé grâce à un énorme effet d'aspiration
Performance inégalée grâce à la combinaison optimale du ventilateur, de la grille et du boîtier
Possibilités d'utilisation flexibles grâce à un réglage de l'inclinaison de +10° à +20°.
Roues fixes montées sur le cadre pour faciliter le transport pendant l'utilisation
Buse de brouillard d'eau intégrée pour refroidir les gaz d'incendie (débit de 16 l/min à 7 bar)

Caractéristiques techniques :

Débit d'air : 30'000 m³/h
Débit d'air selon AMCA : 19'000 m³/h
Raccordement : 400 V / 50 Hz
Puissance du moteur : 2.2 kW
Niveau sonore : 83.6 dB (3m)
Angle d'inclinaison : +10° à +20°
Rotor : 420 mm
Degré de protection : IPX5
Dimensions (L x H x P) : 550 x 550 x 515 mm
Poids à vide : 57 kg
Agréments : ATEX II 2 G Ex h IIB T3 Gb

Disponible en option :

Lutte