



Ventilateur industriel ATEX RAMFAN® UB20xx

UGS : 223.303

CHF 2'997.00 (CHF 3'239.75 TVA incluse)



Description

Le ventilateur industriel ATEX UB20xx de RAMFAN® est un ventilateur axial spécialement conçu pour être utilisé dans des zones à risque d'explosion. Le ventilateur est parfaitement adapté à la ventilation et à l'extraction d'air dans des espaces restreints tels que les gaines, les puits ou autres. L'UB20xx génère un flux d'air puissant pour des dimensions et un poids minimes et est conçu pour un fonctionnement en aspiration/pression. Le boîtier ABS extrêmement robuste et antistatique est résistant aux chocs, aux produits chimiques et aux flammes. Grâce à des accessoires optionnels tels que des gaines, des bidons à raccords rapides ainsi qu'un kit spécialement conçu pour les entrées de gaines, le ventilateur industriel UB20xx de RAMFAN® est un système de ventilation et d'évacuation polyvalent pour les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques :

Ventilateur industriel ATEX pour la ventilation et l'extraction d'air dans des espaces restreints.

Débit d'air élevé pour des dimensions réduites et un niveau sonore minimal

Extrêmement robuste grâce à un boîtier ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques

Sécurité supplémentaire grâce à la protection thermique contre les surcharges pendant le fonctionnement

Adaptateurs intégrés pour un montage rapide du vaste assortiment d'accessoires

Caractéristiques techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Débit d'air : 1'392 m³/h
Puissance du moteur : 0.25 kW
Raccordement : 230 V / 50Hz
Courant : 1.2 A
Niveau sonore : 74 dB (1m)
Rotor : 200 mm
Type de protection : IP55
Dimensions (L x l x H) : 350 x 350 x 390 mm
Poids : 12 kg
Agréments : ATEX II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb / EN 14986

Disponible en option :

Lutte antistatique 7,6 m / 4,6 m
Bidon à raccord rapide 7,6 m / 4,6 m Lutte antistatique
Kit d'aération des égouts