



Ventilateur VA 40/75/150

UGS : K342.000.000.0

sur demande



Description

Veillez noter qu'en raison des restrictions à l'exportation imposées par le SECO, nous ne pouvons pas exporter les produits.

Le ventilateur adapté au système de ventilation d'abri VA 75/150 aspire l'air de l'extérieur par dépression et alimente en permanence l'abri en air neuf. Une surpression est ainsi générée dans l'abri, ce qui chasse l'air vicié et crée une circulation d'air. Le ventilateur est entraîné par un moteur électrique qui peut toutefois être actionné manuellement à l'aide d'une manivelle en cas de panne de courant.

Données techniques :

Débit : 75 / 150 m³/h

Pression statique : 1100/700 Pa

Vitesse de rotation : 2825 tr/min

Tension : 3 x 400 V

Fréquence : 50 Hz

Courant absorbé : 0.6 A

Courant de démarrage : 2.7 A

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Puissance : 180 W

Agréments : BZS T 98-005

Lors du montage, il faut impérativement veiller à n'utiliser que des composants disposant d'une homologation BZS. Cela comprend également les ancrages, les chevilles et autres éléments de fixation. En outre, il faut veiller à ce que les couples de serrage soient respectés conformément aux instructions de montage.