



VLD 51 Actionneur linéaire de verrou, 24 V, article de base

UGS : N / A
sur demande



Description

Par rapport au FRA 11, le moteur linéaire à pêne dormant VLD 51-BSY peut être intégré dans le profil de la fenêtre et n'est pas monté sur le vantail, de sorte que rien n'est visible de l'extérieur. Le sens de marche et de verrouillage via un interrupteur coulissant ainsi qu'un déverrouillage manuel en situation d'urgence sont possibles à tout moment. Le verrouillage automatique du vantail à la place des poignées de fenêtre garantit une meilleure protection contre les effractions.

Caractéristiques :

Montage intégré dans le profilé de fenêtre pour l'actionnement de ferrures standard de verrouillage et de ferrures coulissantes.

Utilisable pour le désenfumage et l'aération quotidienne grâce à l'électronique de commande pour les entraînements de fenêtre raccordés

Sens de coulissement et de verrouillage réglable par interrupteur coulissant et possibilité de déverrouillage d'urgence manuel

Le verrouillage automatique du vantail à la place des poignées de fenêtre garantit une meilleure protection contre les effractions.

Caractéristiques techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Alimentation : 24 VDC, $\pm 20\%$, 1 A

Charge de contact : 2.5 A

Force de verrouillage : 500 N

Force de rupture : 1000 N

Course de verrouillage : 38 mm

Temps de course OUVERTURE : 4.2 mm/s

Temps de course FERMÉ : 4.2 mm/s

Durée de vie : > 10'000 cycles

Indice de protection : IP 50

Plage de température : -5°C à +50°C

Dimensions (L x H x P) : 493 x 25 x 25 mm

Poids : 1.2 kg

Homologations : EN 12101-2

Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement

Câble de raccordement de 2.5 m

Instructions de montage

Matériel de fixation

UGS

D23.060.0001

D23.060.0002

D23.060.0003

Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Prix

sur demande

sur demande

sur demande