



ZA-PLP Entraînement à crémaillère 24 V, article de base

UGS : N / A
sur demande



Description

Grâce à ses nombreuses options, le nouvel entraînement à crémaillère de la série ZA-1-PLP est parfaitement adapté au montage sur des coupoles d'éclairage, des applications trapézoïdales ou des vantaux de fenêtres lourds. De plus, le nouvel entraînement est équipé d'un système anti-pincement à plusieurs niveaux et dispose de l'ancienne fonction Highspeed qui a fait ses preuves et qui assure une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie.

Caractéristiques :

Unité d'entraînement puissante avec fonction Highspeed, parfaitement adaptée aux grandes fenêtres lourdes.

Sécurité maximale grâce à la protection des arêtes de fermeture disponible (système anti-pincement à plusieurs niveaux)

Système électronique de coupure intégré et librement paramétrable comme protection en cas de défaut ou de surcharge sur la fenêtre

Raccordement possible au choix par le haut ou par le bas (alimentation y compris communication par BUS)

Course individuelle et longueurs de construction flexibles, idéales pour les applications trapézoïdales

Crémaillère en acier inoxydable sans entretien et degré de protection élevé (IP65)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Caractéristiques techniques :

Couleur du boîtier : Peinture selon RAL

Alimentation : 24 V DC, $\pm 15\%$, 0.5 A

Longueur de course : 350 - 1000 mm

Force de poussée : 300 - 1000 N

Force de traction : 300 - 1000 N

Force de verrouillage nominale : 1100 N

Durée de vie : 20'000 courses doubles

Temps de course Ouverture : 7 mm/s

Temps de course de fermeture : 7 mm/s (dans la zone de sécurité 5 mm/s)

Durée de fonctionnement RWA : <55 s

Matériau du boîtier : aluminium

Matériau de la surface : revêtement en poudre

Plage de température : - 5°C à + 75°C

Indice de protection : IP 65

Agréments : DIN EN 12101-2

Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement

Câble de raccordement en silicone de 2.5m avec fiche système

Vis à œil

Instructions de montage

UGS

D27.005.0002

D27.005.0003

D27.005.0004

D27.005.0005

D27.005.0006

D27.005.0007

D27.005.0008

D27.005.0009

D27.005.0010

Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Any Disponible en option

Prix

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

UGS

D27.005.0011
D27.005.0012
D27.005.0013
D27.005.0014
D27.005.0015
D27.005.0016
D27.005.0034
D27.005.0035
D27.005.0036
D27.005.0023
D27.005.0017
D27.005.0033
D27.005.0018
D27.005.0019
D27.005.0024
D27.005.0026
D27.005.0027
D27.005.0028
D27.005.0032

Disponible en option

Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option
Any Disponible en option

Prix

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande